

## **del Brosco METALLIC**

Краски для интерьера и экстерьера.

- Палитра 21 цвет;
- Имитация благородных металлов и перламутровых оттенков;
- Высокая адгезия к различным поверхностям;
- Высокая насыщенность пигментом;
- Обладает высокими защитно-декоративными свойствами при воздействии разрушающих атмосферных факторов, таких как: жёсткое ультрафиолетовое излучение и воздействие влаги, сочетающееся с воздействием знакопеременных температур.

Свойства	Декоративно-строительная водно-дисперсионная краска, отличается хорошей укрывистостью и разносимостью. После высыхания образует прочное блестящее покрытие. Краска не содержит летучих органических растворителей . Без неприятного запаха.
Назначение	Краска предназначена для окрашивания деталей интерьера и экстерьера, подходящими подложками являются дерево, фанера, стекло, пластмассы, грунтованный металл, бетон, кирпич, гипс, природный камень, штукатурка и т. д. Подходит для перекраски ранее окрашенных поверхностей.
Подготовка поверхности	Рабочая поверхность должна быть сухой, обезжиренной и не иметь загрязнений. Металлические поверхности должны быть обработаны от ржавчины. Рекомендуется предварительное грунтование.
Нанесение	Перед применением краску тщательно перемешать. Наносить валиком, синтетической кистью. При нанесении краскопультом наблюдается потеря блеска. Все работы рекомендуется производить с краской при температуре окружающей среды не ниже 12°C.
Расход	10-12 м <sup>2</sup> /л на один слой (Банка 250 мл - 3- 3,5 м <sup>2</sup> , банка 400 мл - 5,5-6 м <sup>2</sup> . Расход краски зависит от типа и подготовки поверхности и способа нанесения.
Время высыхания	При температуре 20°C и относительной влажности воздуха 60 - 65% через 2 часа покрытие высыхает и готово к последующему окрашиванию. Перед эксплуатацией рекомендуется просушить 48 часов.
Разбавление, очистка	Вода.

инструментов	
Состав	Пигменты слюдяные, акриловая дисперсия, функциональные добавки, вода.
Степень блеска	37 (полуглянцевая).
Хранение	Гарантийный срок хранения: 3 года. Температура хранения +2°C ÷ +36°C. Допускается неоднократное замерзание краски в таре. После размораживания при комнатной температуре не меняет свойств и потребительских качеств.
Фасовка	100 мл